

Wartung ~ Pflege ~ Restauration "Leitende Schmierung"

KS-10 Kontaktöl

Anwendungsgebiete: KS-10 verwendet man in der Niederspannungstechnik an allen beweglichen Gleit- und Reibstellen, damit es nicht zu Aussetzern und Störungen im Bewegungsablauf kommt. Das Kontaktöl KS-10 verhindert Funkenflug und Korrosionsbildung an stromführenden Lokomotiv- und Waggonradsätzen und steigert somit die mechanische Lebensdauer. Bewegungsabläufe an Kontaktstellen mit niedrigem Federdruck laufen weich und geschmeidig!

Gebrauchsanleitung: Tragen Sie eine Kleinmenge Kontaktöl KS-10 zwischen den Kontaktflächen auf. **Wichtig:** Bei eng anliegenden Kontaktpaarungen nicht zu viel KS-10 auftragen, da es zu einem Kurzschluss führen kann.

Sicherheitsratschläge: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Alle Erzeugnisse unterliegen einer sorgfältigen Endkontrolle. Änderungen von Zusammensetzung und Ausführung vorbehalten. Alle Produkte werden von uns in Deutschland hergestellt.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

© Lux-Modellbau 2012 Texte und Abbildungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz.

Stand Januar 2014

LUX-Modellbau



Innovative Modellbahntechnik – Groß- und Kleinserienfertigung – Gleisreinigungstechnik
Anton-Schlecker-Straße 5 ~ D-49324 Melle ~ Telefon 0049 (0)5422 - 43491 ~ Telefax 0049 (0)5422 – 44998
Info@Lux-modellbau.de ~ www.Lux-modellbau.de